



D-

Imprimantes laser

KONICA MINOLTA BIZHUB C754E

Détails de la notation :

A+	NOTE RSE	>
D+	NOTE CYCLE DE VIE	>
D-	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Le système d'impression Bizhub C754e de KONICA MINOLTA possède une résolution de 1200 x 1200 et une vitesse d'impression de 75 ppm.

Il est labellisé Blue Angel, EPEAT et Energy Star .



BLUE ANGEL



EPEAT



ENERGY STAR

MATURITÉ RSE



A+

KONICA MINOLTA nous livre un rapport RSE complet reflétant bien son engagement dans le Développement Durable. L'entreprise dresse un bilan exhaustif prenant en compte tous les facteurs positifs négatifs internes et externes qu'elle engendre et pourrait engendrer. De plus, les objectifs sur court et long terme permettent de prendre la mesure de la voie que souhaite prendre l'entreprise. Toutefois, les indicateurs n'étant pas des plus clairs, on ne parvient pas à discerner clairement l'impact des actions mises en place ces dernières années.

CYCLE DE VIE



D+

3 ans

De garantie

7 ans

De disponibilité des pièces

LES PLUS

- Ne contient pas de PVC dans les parties extérieures du produit
- Est exempt de Retardateurs de

LES MOINS

- Contient du PVC dans l'électronique du produit
- Contient 0% de bioplastique

- Flamme Halogénés dans la coque externe
 - Ne possède pas un emballage monomatière
- Ne contient pas de mercure dans les sources de lumière
- Est exempt de Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés
- Contient 10% de plastique recyclé

EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Part de plastiques recyclés dans le produit (%)	10
---	-----------

Part de bioplastiques dans le produit (%)	0
---	----------

Masse des composants électroniques du produit	8.3826
---	---------------

Masse des métaux du produit	243.0966
-----------------------------	-----------------

Masse du produit en g (kg/page)	0.4191
---------------------------------	---------------

FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	Non
---	------------

DISTRIBUTION

Monomatière dans l'emballage	Non
------------------------------	------------

Emballage sans PVC	Oui
--------------------	------------

UTILISATION

Emissions poussières (laser) (mg/h)	Inférieur à 4 mg/h
-------------------------------------	---------------------------

Emissions d'ozone (laser) (mg/h)	Entre 1,5 et 3,0 mg/h
----------------------------------	------------------------------

Information changement filtre ozone	Non-communicé
-------------------------------------	----------------------

Emissions de particules (laser) (mg/h)	Inférieur à 3,5*10¹¹ particules/10min
--	---

Séparation des cartouches par couleur	Oui
---------------------------------------	------------

Possède un Eco-mode ou brouillon	Oui, possible
----------------------------------	----------------------

Impression plusieurs pages/pages	Oui, possible
----------------------------------	----------------------

Compatibilité avec les cartouches remanufacturées	Oui, possible
Compatibilité avec cartouches, toner ou encre biosourcés	Oui, possible
Volume sonore selon A-weighted sound effect LWAd (B)	5.1
Migration de substances allergènes / sensibilisantes des encres et toner	Non-communicé
Emission de COV (mg/h)	Entre 10 et 18 mg/h
Emissions de benzène (mg/h)	Inférieur à 0,05 mg/h
Emissions de styrène (mg/h)	Entre 1,0 et 1,8 mg/h
Recto verso automatique	Oui, par défaut
Acceptation papier recyclé	Oui, possible
Pull printing	Non-communicé
DURÉE DE VIE EN PARC	
Durée de garantie (année)	3
Disponibilité des pièces dans le temps (année)	7
FIN DE VIE	
Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	Oui
Identification des plastiques	Oui
Contient des substances REACH	Non
Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	Non
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	Non
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	Non
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	Non
Contient du PVC dans l'électronique	Oui
Présence de revêtement de surface	Non

pour les parties plastiques du boîtier/capots

Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012 **Non**

Mise à jour du logicielle possible **Oui**

Modules complémentaires de gestion du papier possible (duplexeurs, bac additionnel) **Oui**

Mise à jour des modules du processeur (mémoire, disque dur) **Oui, possible**

Mise à jour des modules de connectivité possible (réseau, sans fil, serveurs d'impression) **Non-communicé**

Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables **Oui**

Parties et étiquettes facilement séparables **Oui**

Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles **Oui**

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



D-

5.7

TEC / semaine

Dispositif d'économie d'énergie **Non**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Typologie **Multifonction couleur partagée**

Vitesse d'impression (ppm) **75**

Résolution d'impression (dpi ou ppp) **1200 x 1200**

Magasin papier (feuilles) **1150**

Interface Ethernet	Oui
Wifi	Non-communicé
Poids (kg)	221
