

Imprimantes laser

LEXMARK C925DE

Détails de la notation :

C-	NOTE RSE	>
C+	NOTE CYCLE DE VIE	>
D-	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

1000 – 2000 €

Le système d'impression C925de de LEXMARK possède une résolution de 600 x 600 et une vitesse d'impression de 31 ppm.

MATURITÉ RSE



C-

La stratégie RSE présentée par LEXMARK est aboutie et cohérente. Le rapport RSE publié est clair et regroupe les informations ESG clés. Les engagements de l'entreprise sont illustrés par les objectifs fixés à moyen et court terme, les solutions mises en place et les récompenses reçues. LEXMARK continue de se fixer des objectifs environnementaux malgré qu'elle est déjà atteint ses précédent buts. L'entreprise se focalise sur le travail de traçabilité de sa chaîne de valeur et a mis en place une politique de diversité s'adressant à toutes les minorités. La balance entre vie privée et professionnelle est encouragée et les possibilités de flexibilités parentales concernent les hommes et les femmes.

CYCLE DE VIE



C+

1 an

De garantie

5 ans

De disponibilité des pièces

LES PLUS

- Ne contient pas de PVC dans les parties extérieures du produit
- Est exempt de Retardateurs de

LES MOINS

- Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés

- | | |
|--|---|
| Flamme Halogénés dans la coque externe | <ul style="list-style-type: none"> • Contient du PVC dans l'électronique du produit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ne contient pas de mercure dans les sources de lumière | <ul style="list-style-type: none"> • Contient 0% de plastique recyclé |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ne contient pas de PVC dans l'emballage | <ul style="list-style-type: none"> • Contient 0% de bioplastique |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ne contient pas de CFCs et HCFCs | <ul style="list-style-type: none"> • Contient 0% de plastique recyclé dans son emballage |

EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Masse des composants électroniques du produit	2.419
Masse des métaux du produit	24.793
Masse du produit en g (kg/page)	0.06
Part de plastiques recyclés dans le produit (%)	0
Part de bioplastiques dans le produit (%)	0

FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	Non
---	------------

DISTRIBUTION

Monomatière dans l'emballage	Non
Emballage sans PVC	Oui
Présence de fibres issues de forêts gérées de manière responsable (FSC, PEFC, SFI, APUR)	0
Part de carton recyclé dans l'emballage (%)	35
Part de plastique recyclé dans l'emballage (%)	0

UTILISATION

Emissions poussières (laser) (mg/h)	Inférieur à 4 mg/h
Emissions d'ozone (laser) (mg/h)	Entre 1,5 et 3,0 mg/h
Information changement filtre ozone	Non

Emissions de particules (laser) (mg/h)	Inférieur à 3,5*10¹¹ particules/10min
Séparation des cartouches par couleur	Oui
Possède un Eco-mode ou brouillon	Oui, possible
Impression plusieurs pages/pages	Oui, possible
Compatibilité avec les cartouches remanufacturées	Oui, possible
Compatibilité avec cartouches, toner ou encre biosourcés	Non
Volume sonore selon A-weighted sound effect LWAd (B)	5.6
Migration de substances allergènes / sensibilisantes des encres et toner	Non-communicué
Emission de COV (mg/h)	Entre 10 et 18 mg/h
Emissions de benzène (mg/h)	Inférieur à 0,05 mg/h
Emissions de styrène (mg/h)	Entre 1,0 et 1,8 mg/h
Recto verso automatique	Oui, par défaut
Acceptation papier recyclé	Non-communicué
Pull printing	Oui
DURÉE DE VIE EN PARC	
Durée de garantie (année)	1
Disponibilité des pièces dans le temps (année)	5
FIN DE VIE	
Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	Non
Identification des plastiques	Oui
Contient des substances REACH	Oui
Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	Non
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	Non
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	Non

Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	Oui
Contient du PVC dans l'électronique	Oui
Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	Non
Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	Non
Mise à jour du logicielle possible	Oui
Modules complémentaires de gestion du papier possible (duplexeurs, bac additionnel)	Oui
Mise à jour des modules du processeur (mémoire, disque dur)	Oui, possible
Mise à jour des modules de connectivité possible (réseau, sans fil, serveurs d'impression)	Oui
Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables	Oui
Parties et étiquettes facilement séparables	Oui
Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles	Oui

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



D-

5.705

TEC / semaine

Dispositif d'économie d'énergie	Oui
---------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Typologie	Imprimante seule couleur partagée
Vitesse d'impression (ppm)	31
Résolution d'impression (dpi ou ppp)	600 x 600
Magasin papier (feuilles)	400
Interface Ethernet	Oui
Wifi	Oui
Poids (kg)	48.3